





Palladio Standard

I
Modello storico, presente nella gamma Scolaro da più di 30 anni. La linea classica, ma allo stesso tempo semplice ed essenziale lo rendono adatto a tutti gli ambienti e inattaccabile da tendenze di moda. Prodotto più venduto e diffuso. Ampia gamma e varianti disponibili.

UK
Historical model belonging to the Scolaro range since over 30 years. Classic line, but at the same time simply and essential, unassailable by fashion trends. Suitable for all environments. Top seller since many years. Wide range of sizes and variants.

D
Historisches Model. Handwerkskunst seit ueber 30 Jahren. Klassiker, der fuer alle Anwendungen geeignet ist, auch fuer den gewerblichen Einsatz. Umfangreiche Anzahl an Massen und Varianten.

F
Modèle historique, parasol de la collection Scolaro depuis plus de 30 ans. Ligne classique et élégante. Adapté pour tous les milieux. Le modèle le plus vendu. Large gamme avec variantes disponibles.

E
Simple y esencial, indispensable para las modernas tendencias . Adecuado para todos los entornos. El Parasol más vendido desde hace años. Amplia gama de medidas y variantes.

NL
Dé klassieker. Al ruim 30 jaar grenzeloos populair. Past overal. Een zeer uitgebreide keus uit diverse kleuren en maten.



250
300
350
400



200x200
300x300
350x350
400x400



200x300
300x400





I
Telaio in legno Iroko selezionato,
trattato con vernice protettiva per esterni.

UK
Frame: Selected Iroko wood.
Varnished and treated.

D
Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit
umweltfreundlicher Schutzlasur.







































F
Armature: Bois Iroko sélectionné, traité
avec un vernis protecteur.

E
Estructura: Iroko con recubrimientos
protectores para uso en exteriores.

NL
Mast en baleinen: Iroko.
Milieuvriendelijk behandeld.



	COD	MEASURES		CHARACTERISTICS							
				KG	M ³						
2,5	C2500 PAS			10	0,09	38 48	-	IROKO WOOD	6	IROKO WOOD	18x30
3,0	C3000 PAS			17	0,10	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
3,5	C3500 PAS			18	0,10	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
4,0	C4000 PAS			23	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
2,0x2,0	C2020 PAS			10	0,09	48	-	IROKO WOOD	4	IROKO WOOD	18x34
3,0x3,0	C3030 PAS			20	0,11	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
3,5x3,5	C3535 PAS			25	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
4,0x4,0	C4040 PAS			31	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	20x34
2,0x3,0	C2030 PAS			16	0,14	48	-	IROKO WOOD	6	IROKO WOOD	18x34
3,0x4,0	C3040 PAS			26	0,12	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34

FINISHING				COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR									OPTIONAL		BASES						
				A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			BC35A4	BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BQ8080C	BT745+BTC BT755+BTC BT765+BTC
●	●	-	-	-	 A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●			/		/	-	
●	●	-	-	-	 A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●	/				/	-	
●	●	-	-	-	 A1N	 T2N	 T3N	 T6N	-	-	-	 S1N	●	●	/					-	
●	●	-	-	-	 A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●	/						
●	●	-	●	 A1S	 A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●			/		/	-	
●	●	-	●	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 T8N	 T9N	 S1N	●	●	/						
●	●	-	●	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 T8N	 T9N	 S1N	●	●	/						
●	●	-	●	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 T8N	 T9N	 S1N	●	●	/	/		/			
●	●	-	●	 A1S	 A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●	/				/	-	
●	●	-	●	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 T8N	 T9N	 S1N	●	●	/						



Fabric collection



		
FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011 SOLAR PROTECTION FACTOR Harmful UV rays and limiting heat circulation Norm UNI EN 410:2011	FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011 FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION % of light trasmission Norm UNI EN 410:2011	FATTORE DI PROTEZIONE UPF Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007 UPF PROTECTION FACTOR Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norm UNI EN 13758-1:2007

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



Fabric collection

350 GR/M² ACRYLIC								
	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	T3 BORDEAUX	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	T8 GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	T9 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	S1 Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
		70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%
		20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
 The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.



TELAIO: Legno Iroko selezionato, di prima qualità. Trattato e verniciato per esterni. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine. Viteria in acciaio inox. Palo diametro 38, 48 o 58 mm. Stecche robuste intercambiabili con sezione 18x34mm. Apertura e chiusura con doppia carrucola.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni garanzia

FRAME: First quality, selected Iroko wood. Varnished and treated for an outside employ. Accessories in stainless steel. Pole diameter 38, 48 or 58mm. Strong interchangeable ribs 18x34mm. Opening and closing with double pulley.

FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mould treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty

	.Dimensione (metri) .Dimensions (meters) .Masse (Meter) .Dimensions (metrès) .Dimensiones (en metros) .Afmeting in (meters)		.Set canaline .Raingutter set .Rегerinnen .Set gouttières .Canalizador Lluvias .Set regengoten		.Fodero .Cover bag .Schutzhuelle .Housse .Forro .Afdekhoes		.Viteria in inox e ottone nichelato .Screws in Stainless steel and nickel plated brass .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing .Visserie inox et laiton nickelé .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado .Schroeven van rvs en vernikkeld messing
	.Codice .Code .Artikelcode .Code .Código .Artikelcode		.Con base/supporto .With base/support .Mit Staender/Huelse .Avec base/support .Con base/ soporte .Inclusief standaard		.Doppia carrucola .Double pulley .Doppelter Seilzug .Double poulie .Doble polea .Dubbele katrollen		.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti .Finishing for frame/structure/components .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile .Finition armature/structure/composants .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente
	.Lunghezza .Length .Laenge .Longueur .Longitud .Lengte		.Sezione stecche .Rib section .Strebenprofil .Section baleines .Sección varillas .Profiel baleinen		.Sistema telescopico .Telescopic system .Teleskopsystem .Système telescopique .Sistema telescópico .Telescoop systeem		.Colore dei componenti/stecche .Component/Ribs colour .Farbe der Bestandteile und Streben .Couleur des composants et baleines .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones
	.Peso .Weight .Gewicht .Poids .Peso .Gewicht		.Camino antivento .Wind cap .Windfang .Souffle .Chimenea antiviento .Windvang		.Sistema retrattile .Retractable system .Einziehbares System .Système retractile .Sistema retráctil .Inklapbaar systeem		.Stecca con sistema "easy change" .Ribs with "easy change" system .Streben mit "easy change" System .Baleines avec "easy change" système .Varillas con sistema de " cambio fácil" .Baleinen met het "easy change" systeem
	.Volume (m3) .Volume (m3) .Volumen (m3) .Volume (m3) .Volumen (m3) .Volume (m3)		.Volant .Valance .Volant .Volant .Faldón .Volant		.Base girevole a 360°C .Revolving base 360°C .360°C drehbarer Staender .Base tournant 360°C .Base giratoria 360° .360° draaibaar		.Massima Stabilità Ottenibile .Maximum Obtainable Stability .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet .Maximum De Stabilite Realisable .Maxima Estabilidad Posible .Maximaal Bereikbare Stabiliteit
	.Ø Palo (mm) .Ø Pole (mm) .Ø Mast (mm) .Ø Mat (mm) .Diametro mm (asta) .Ø Mast (mm)		.Blocco antivento .Wind stop .Windstop .Block antivent .Freno para el viento .Windstop		.Inclinazione fino a 20° .Inclination up to 20° .Neigung bis zu 20° .Inclination jusqu'à 20° .Inclinación hasta 20°		.Peso consigliato in condizioni normali .Recommended weight in normal condition .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen .Poids recommande dans des conditions normales .Peso recomendado en condiciones normales .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden
	.Sezione sostegno (mm) .Support section (mm) .Mastprofil (mm) .Section support (mm) .Sección soporte (mm) .Mast (mm)		.Con meccanismo manovella .With winding mechanism .Mit Kurbelmechanismus .Avec mécanisme manivelle .Con manivela .Met opwindmechanisme		.Inclinazione fino a 60° .Inclination up to 60° .Neigung bis zu 60° .Inclination jusqu'à 60° .Inclinación hasta 60°		.Peso minimo richiesto .Minimum ballast required .Erforderliches mindestgewicht .Poids minimum requis .Peso minimo requerido .Minimaal vereist gewicht
	.Stecche .Ribs .Streben .Baleines .Varillas .Baleinen		.Piastre cemento .Cement slabs .Kiesbetonplatten .Dalles ciment .Planchas de cemento .Betontegel				

Pag. 68