



Wood Poker/Double

I
Struttura modulabile in legno composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro. Disponibile con nuovo sostegno verticale in alluminio con speciale finitura effetto Iroko e stecche in legno Iroko.

UK
Wooden structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance. Available with new vertical aluminium post with special Iroko wood finishing and ribs made of Iroko wood.



D
Holzstruktur mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet. Mit Alumast mit Irokoholoptik und Streben aus Irokoholz erhaeltlich.




F
Structure en bois avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec encombrement minimum. Disponible avec nouvelle mat vertical en aluminium avec effet bois Iroko et baleines en bois Iroko.

E
Estructura modular de madera compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parasoles unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio. Disponible con nuevo soporte vertical en aluminio y con acabado especial en imitación madera Iroko y varillas en madera Iroko.

NL
Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m² en Poker ca. 50 m²) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en zeer geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen. Verkrijgbaar met nieuwe aluminium mast met uniek Iroko uitstraling. Iroko houtten baleinen.

	
600x600	300x600
700x700	350x700



DARK

STARWHITE

WOOD



DARK



STARWHITE



WOODEN RIBS

I
Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double). Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite/bianco. Accessori in nylon e **meccanismo irrobustito**.

UK
Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double). Frame in coated aluminium and steel components powder coated anthracite grey/white. Nylon accessories and **strengthened mechanism**.

D
Starke Gestell mit 4 Pendelschirmen (Poker) oder 2 Pendelschirmen (Double) Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau/Weiß. Nylonzubehoer und **verstaerkter Mechanismus**.

F
Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double). Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur gris anthracite/blanc. Accessoires en nylon et **mécanisme renforcé**.

E
Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) – 2 parasoles (Double). Herrajes: Aluminio y acero color gris antracita/blanco. Accesorios de nailon y **mecanismo reforzado**.

NL
Zware mast met 4 (Poker) – 2 (Double) vrijhangende parasols: Mast en baleinen: Grijs geëpoxeerd aluminium. Overige metalen delen: Grijs/Wit geëpoxeerd staal. Nylon accessoires en **versterkt mechanisme**.

MEASURES

	COD	
6,0x6,0	C6060 APO	
	C6060 APW	
	C6060 WPO	
7,0x7,0	C7070 APO	
	C7070 APW	
	C7070 WPO	
3,0x6,0	C3060 ADO	
	C3060 ADW	
	C3060 WDO	
3,5x7,0	C3570 ADO	
	C3570 ADW	
	C3570 WDO	

CHARACTERISTICS

KG	M ³				
170	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
			ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30
			ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34
185	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
			ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30
			ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34
100	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
			ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30
			ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34
110	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
			ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30
			ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34



VILLA CIPRIANI ASOLO



REPUBBLICA CECA



SEE PAGE 95

FINISHING						COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL			N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
					INOX																
•	•	•	•	•	•	•										•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•										•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•										•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•										•	•	•			

Fabric collection












		
<p>FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011</p> <p>SOLAR PROTECTION FACTOR Harmful UV rays and limiting heat circulation Normm UNI EN 410:2011</p>	<p>FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011</p> <p>FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION % of light trasmission Norrm UNI EN 410:2011</p>	<p>FATTORE DI PROTEZIONE UPF Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007</p> <p>UPF PROTECTION FACTOR Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norrm UNI EN 13758-1:2007</p>

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



Fabric collection

								
350 GR/M² ACRYLIC	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	T3 BORDEAUX	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	T8 GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	T9 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	S1 Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.



Struttura modulare composta da 4 o 2 ombrelloni ancorati a un unico sostegno centrale; dimensione totale della copertura 6x6 o 7x7 mt.

TELAIO: Sostegno verticale in alluminio con effetto legno IROKO sez. 12x12 cm. Bracci orizzontali in alluminio verniciato a polveri colore antracite. Stecche robuste in legno sezione 18x34 mm facilmente intercambiabili abbinata a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore antracite Viteria in acciaio inox. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella con elegante cornice coprifilo. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base a croce in metallo.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia

Strong structure made of 4 or 2 parasols hanging on one central post; the dimension of the whole structure is 6x6 or 7x7 mt.

FRAME: Side post in aluminium with IROKO WOOD FINISH section 12x12 cm. Epoxy coated anthracite grey color aluminum horizontal arms. Easily interchangeable strong wooden ribs, section 18x34 mm, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. Accessories in stainless steel. All components are epoxy coated anthracite grey color. Easy opening and closing with crank mechanism, whose steel wire is covered by a smart covering. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. Metallic cross base is included.

FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty.



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline
 .Raingutter set
 .Regerinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbele katrollen



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68




.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilité Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stabilititeit



.Ø Palo (mm)
 .Ø Pole (mm)
 .Ø Mast (mm)
 .Ø Mat (mm)
 .Diametro mm (asta)
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Piastre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel