



Palladio Telescopico

I

La versione telescopica, progettata e sviluppata per prima da Scolari, propone una apertura e chiusura dell'ombrellone facile e funzionale al di sopra di tavoli e sedie.

UK

The telescopic version Palladio, planed and developed first by Scolari, offers an easy and functional opening and closing over tables and chairs.

D

Die Teleskopversion Palladio, die Scolari als Erster entwickelt und angeboten hat, bietet eine einfache und funktionelle Öffnung und Schliessung oberhalb von Tischen und Stühlen an.

F

La ligne Palladio télescopique, que Scolari a projeté et développé par premier, offre une ouverture et fermeture facile et fonctionnel.

E

La versión telescópica, planeada y desarrollada por la primera vez de Scolari, propone una abertura y un cierre de la sombrilla fácil y funcional por encima de mesas y sillas.

NL

De telescoopversie, die Scolari als eerste ontwikkeld heeft, biedt een eenvoudige oplossing om ook grote parasols (Ø 5,00 mtr.) boven de tafel te laten sluiten.



500



400x400



300x400



I
Sistema di apertura telescopico. Telaio in legno Iroko selezionato, trattato con vernice protettiva per esterni.

UK
Telescopic opening system. Frame: Selected Iroko wood. Varnished and treated.

D
Teleskopoeffnungssystem. Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit umweltfreundlicher Schutzlasur.

F
Ouverture telescopique. Armature: Bois Iroko sélectionné, traité avec un vernis protecteur.

E
Sistema de apertura telescópica. Estructura: Iroko con recubrimientos protectores para uso en exteriores.

NL
Telescoop systeem voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Iroko, milieuvriendelijk behandeld.

	COD	MEASURES		CHARACTERISTICS						
				KG	M³					
5,0	C5000 PAT			32	0,21	58	IROKO WOOD	10	IROKO WOOD	18x34
4,0x4,0	C4040 PAT			30	0,23	58	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	20x34
3,0x4,0	C3040 PAT			25	0,15	58	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34



RUSSIA



FINISHING				COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL		BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BQ8080C	BTT65+BTC

Fabric collection




		
FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011 SOLAR PROTECTION FACTOR Harmful UV rays and limiting heat circulation Norm UNI EN 410:2011	FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011 FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION % of light trasmission Norm UNI EN 410:2011	FATTORE DI PROTEZIONE UPF Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007 UPF PROTECTION FACTOR Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norm UNI EN 13758-1:2007

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



Fabric collection

350 GR/M² ACRYLIC									
	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	T3 BORDEAUX	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	T8 GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	T9 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	S1 Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart	
		70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
		20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
		85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
 The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.



Ombrellone telescopico, ideale per un uso professionale

TELAIO: Legno Iroko selezionato, di prima qualità. Trattato e verniciato per esterni. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine. Viteria in acciaio inox. Palo diametro 58 mm. Stecche robuste intercambiabili con sezione 18x34mm. Apertura e chiusura con doppia carrucola e sistema telescopico al di sopra di tavoli e sedie.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Tinto massa. 5 anni di garanzia.

Telescopic parasol, ideal for a professional employ.

FRAME: First quality, selected Iroko wood. Varnished and treated for an outside employ. Accessories in stainless steel. Pole diameter 58mm. Strong interchangeable ribs 18x34mm. With double pulley and telescopic opening and closing system over tables and chairs.

FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mould treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty.

	.Dimensione (metri) .Dimensions (meters) .Masse (Meter) .Dimensions (metrès) .Dimensiones (en metros) .Afmeting in (meters)		.Set canaline .Raingutter set .Rегerinnen .Set gouttières .Canalizador Lluvias .Set regengoten		.Fodero .Cover bag .Schutzhuelle .Housse .Forro .Afdekhoes		.Viteria in inox e ottone nichelato .Screws in Stainless steel and nickel plated brass .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing .Visserie inox et laiton nickelé .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado .Schroeven van rvs en vernikkeld messing
	.Codice .Code .Artikelcode .Code .Código .Artikelcode		.Con base/supporto .With base/support .Mit Staender/Huelse .Avec base/support .Con base/ soporte .Inclusief standaard		.Doppia carrucola .Double pulley .Doppelter Seilzug .Double poulie .Doble polea .Dubbelle katrollen		.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti .Finishing for frame/structure/components .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile .Finition armature/structure/composants .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente
	.Lunghezza .Length .Laenge .Longueur .Longitud .Lengte		.Sezione stecche .Rib section .Strebenprofil .Section baleines .Sección varillas .Profiel baleinen		.Sistema telescopico .Telescopic system .Teleskopsystem .Système telescopique .Sistema telescópico .Telescoop systeem		.Colore dei componenti/stecche .Component/Ribs colour .Farbe der Bestandteile und Streben .Couleur des composants et baleines .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones
	.Peso .Weight .Gewicht .Poids .Peso .Gewicht		.Camino antivento .Wind cap .Windfang .Souffle .Chimenea antiviento .Windvang		.Sistema retrattile .Retractable system .Einziehbares System .Système retractile .Sistema retráctil .Inklapbaar systeem		.Stecca con sistema "easy change" .Ribs with "easy change" system .Streben mit "easy change" System .Baleines avec "easy change" système .Varillas con sistema de " cambio fácil" .Baleinen met het "easy change" systeem
	.Volume (m3) .Volume (m3) .Volumen (m3) .Volume (m3) .Volumen (m3) .Volume (m3)		.Volant .Valance .Volant .Volant .Faldón .Volant		.Base girevole a 360°C .Revolving base 360°C .360°C drehbarer Staender .Base tournant 360°C .Base giratoria 360° .360° draaibaar		.Massima Stabilità Ottenibile .Maximum Obtainable Stability .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet .Maximum De Stabilite Realisable .Maxima Estabilidad Posible .Maximaal Bereikbare Stabiliteit
	.Ø Palo (mm) .Ø Pole (mm) .Ø Mast (mm) .Ø Mat (mm) .Diametro mm (asta) .Ø Mast (mm)		.Blocco antivento .Wind stop .Windstop .Block antivent .Freno para el viento .Windstop		.Inclinazione fino a 20° .Inclination up to 20° .Neigung bis zu 20° .Inclination jusqu'à 20° .Inclinación hasta 20°		.Peso consigliato in condizioni normali .Recommended weight in normal condition .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen .Poids recommande dans des conditions normales .Peso recomendado en condiciones normales .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden
	.Sezione sostegno (mm) .Support section (mm) .Mastprofil (mm) .Section support (mm) .Sección soporte (mm) .Mast (mm)		.Con meccanismo manovella .With winding mechanism .Mit Kurbelmechanismus .Avec mécanisme manivelle .Con manivela .Met opwindmechanisme		.Inclinazione fino a 60° .Inclination up to 60° .Neigung bis zu 60° .Inclination jusqu'à 60° .Inclinación hasta 60°		.Peso minimo richiesto .Minimum ballast required .Erforderliches mindestgewicht .Poids minimum requis .Peso minimo requerido .Minimaal vereist gewicht
	.Stecche .Ribs .Streben .Baleines .Varillas .Baleinen		.Piastre cemento .Cement slabs .Kiesbetonplatten .Dalles ciment .Planchas de cemento .Betontegel				

Pag. 68